

## DN2 DESKA OSVĚTLENÍ

Deska osvětlení DN2 je určena k nouzovému osvětlení kabiny výtahu při výpadku síťového napájení. Využitím svítících LED diod místo žárovky se podstatně zvyšuje životnost a spolehlivost nouzového osvětlení a současně se značně snižuje odběr z nouzového zdroje. DN2 se montuje do pouzdra v kabinovém tablu do prostoru místo objímky se žárovkou.

Deska osvětlení DN2 je konstruována do pouzder, která jsou zobrazena na níže uvedených náčrtcích. Kovový kroužek z leštěného hliníku s mléčným plexisklem se šroubuje přes panel do plastového pouzdra, čímž se nouzové osvětlení v otvoru upevní.

### Dodávaná provedení

- DN2 – samotná deska osvětlení
- DN2-MP – DN2 v pouzdru



DN2 – deska



DN2 – MP

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	12 Vss
Proudová spotřeba	30 mA
Vyzařované světlo	žluté
Min. světlost pouzdra pro DN2 (průměr x hloubka)	21 x 20 mm
Rozměry otvoru pro upevnění DN2 (průměr x délka)	12 x 4 nebo 8 mm
Rozměry otvoru pro upevnění DN2-MP	28 mm
Tloušťka panelu (kabinového tabla)	2 mm
Rozměry DN2-MP	33,5 x 30 mm