

TX / TS1X-X / TS2X-X TLAČÍTKA PRO TABLA A PŘIVOLÁVAČE

Tlačítka jsou určena pro použití v kabinových tablech a patrových přivolávačích.



Tlačítko Tx

Samostatné tlačítko nerezové v provedení antivandal, potvrzení volby zelené, modré (žluté pro alarm) vyvedené samostatně, 1x spínací kontakt vyvedený samostatně, průměr tlačítka 32,9 mm, hmatníku 25 mm, výška nad panelem 3,5 mm, upevňovací otvor průměr 27,5 mm.

Označení pro objednávku

- TB ... modré podsvícení
- TG ... zelené podsvícení
- TY ... žluté podsvícení



Tlačítko TS1x-x

Sestava tlačítka Tx a podsvětleného symbolu S1, podsvětlení a potvrzení voleb zelené, modré (žluté pro alarm) vyvedené samostatně, 1x spínací kontakt vyvedený samostatně, rozměry 77 x 42 mm, výška nad panelem 8 mm, upevňovací otvory průměr 27,5 mm (tlačítko) a 29,2 mm (symbol).

Označení pro objednávku

- TS1B-x ... modré podsvícení, x = -2, -1, 0, 1 až 16, S, P, M, X, OP (otevření dveří), CL (zavření dveří)
- TS1G-x ... zelené podsvícení, x = -2, -1, 0, 1 až 16, S, P, M, X, OP (otevření dveří), CL (zavření dveří)
- TS1Y-Z ... žluté podsvícení pro alarm (zvonek)



Tlačítko TS2x-x

Tlačítko Tx doplněné o štítek S2 se symbolem vyrobeným z nerezového plechu rozměru 65 x 35 mm a tloušťky 1 mm.

Označení pro objednávku

- TS2B-x ... modré podsvícení, x = -2, -1, 0, 1 až 16, S, P, M, X, OP (otevření dveří), CL (zavření dveří)
- TS2G-x ... zelené podsvícení, x = -2, -1, 0, 1 až 16, S, P, M, X, OP (otevření dveří), CL (zavření dveří)
- TS2Y-Z ... žluté podsvícení pro alarm (zvonek)

Všechna tlačítka jsou určena pro napájecí napětí 24 Vss.